

产品规格表

ZEBRA TC75 移动数据终端

TC75 耐用型安卓触控 数据终端

打造更加智能化企业的前沿

您的现场员工需要一款移动数据终端，以便与其他人进行通信，并访问所需的信息，从而更大程度地提升工作效率，更好地服务于您的客户。您希望为他们提供一款专为现场工作环境量身定制的企业级手持设备——而员工也需要一款如同自己的消费类设备一样时尚且易用的设备。斑马技术推出了TC75，这是一款可提供全面服务的安卓移动数据终端。该设备采用耐用型设计，确保日常运行的可靠性。用户可随时随地访问后端系统中的任何信息。该设备能够以前所未有的速度地采集更多的类型数据。用户可与外出现场的同事或与办公室内的主管、调度或其他人进行“一键通”即时通信。该设备提供快速数据访问，而且支持所有4G GSM蜂窝网络。另外提供全套附件，以满足所有移动员工的独特需求。TC75——为您的现场团队构建真正的移动办公室。



企业级安卓 KitKat

每部TC75都附带了Mobility Extensions (Mx)，这一系列功能可将安卓TM从一个消费类操作系统(OS)转化为真正的企业级操作系统，提供企业级的安全性和设备管理，以及企业数据采集功能。

借助业界领先的双模触摸面板获得最大的数据输入灵活性

让您的用户选择自己偏好的数据输入方式：手指输入和戴手套手指输入，或者手指输入和手写笔输入——这是清晰签名采集的理想之选。智能4.7英寸显示屏可根据需要自动调整，而不是像竞争对手设备那样在

每次用户切换数据输入方式时需要设置调整。

世界级数据采集

集成的企业级成像仪采用斑马技术的专有PRZM智能成像技术、百万像素感应器和高级光学元件，在几乎任何条件下实现1D和2D条码的闪电般快速采集。800万像素摄像头可以轻松采集高分辨率照片、签名、视频以及其他内容，让员工能够采集更多类型的业务智能数据，简化更多业务流程。前置摄像头让员工可以拨打视频电话获取他们需要的现场帮助。近场通信可以实现设施入口处的身份验证的自动化。

自动采集数据和处理完整文档

借助SimulScan Document Capture，您的员工可以同时采集条码、文本字段、电话号码、图片、签名甚至复选框，只需按键一次即可完成，能够加快开具发票和下达订单的速度。

出色的音频质量和功能将语音灵活性提升到全新级别

具有四倍于普通智能手机的音量，采用噪声消除技术，确保通话两端都能收听清晰的音频。支持Workforce Connect Push-to-Talk (PTT) Express和Pro，提供与外出现场的同事、留守办公室的主管或其他支持人员的即时通信。

Mobility DNA

斑马技术的Mobility DNA让移动平台的每个部分都变得更加简单。这是因为，



在以下领域借助

TC75 提高效率和 客户服务水平：

交通运输及物流

- 递送证明
- 资产管理
- 资产跟踪
- 调度
- 行程安排
- 位置服务

现场服务

- 资产管理
- 部件库存
- 发票
- 任务管理
- 基于位置的服务
- 技术支持
- 预约安排
- 服务自动化

店铺直送 (DSD)/配送记帐

- 订单自动化
- 配送跟踪
- 库存管理
- 商店布置
- 客户支持

政府与公共安全

- 双向无线电的替代技术
- 数据采集
- 记录查询
- 实时数据和语音
- ID验证/票务
- 位置服务
- 资源部署
- 有关场景视频和照片的文档

TC75 — 拥有“利器”，与众不同。

要了解更多信息，请访问 WWW.ZEBRA.COM/TC75 或访问位于 WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS 的全球联系人目录。

产品规格表

ZEBRA TC75 移动数据终端

规格*

物理参数	
尺寸	6.3 英寸长 x 3.3 英寸宽 x 1.1 英寸厚 / 161 毫米长 x 84 毫米宽 x 28 毫米厚
重量	13.3 盎司/376 克
显示屏	4.7 英寸高分辨率 (1280 x 720); 超亮, 室外可视; 光学级贴合触摸面板
成像仪窗口	Corning Gorilla Glass
触摸面板	双模电容触摸面板, 支持手写笔、手指 (裸露或戴手套) 输入 (手写笔需另购); Corning Gorilla Glass
背光	LED 背光
电源	 PowerPrecision: 经过改进的电池技术, 可延长电池续航时间, 实时监控电池的各项指标, 最终提高电池管理水平, 典型值为 3.7V、4620 mAh; 电池更换功能
扩展插槽	用户可访问的 MicroSD, 最高支持 32GB SDHC 和 64GB SDXC
SIM	2 个 Nano SIM 插槽 (4FF) 1 个微型 SIM/SAM 插槽 (2FF)
网络连接	高速 USB 2.0 (主机和客户端); WLAN
通知	提示音; 多种颜色的 LED; 振动
键盘	屏幕键盘
语音和音频	三个抗噪声麦克风; 振动提示; 扬声器; 支持蓝牙无线耳机; 高品质扬声器电话, 可以达到 108 dB SPL 音量; 支持 PTT 耳机; 蜂窝网络电路交换语音; 高清语音
性能参数	
CPU	1.7 GHz 双核处理器
工作系统	 安卓 AOSP 4.4.3 带有 Mobility Extensions (Mx), 提供了一系列功能, 可将安卓变成真正的企业级操作系统。
内存	1 GB RAM/8 GB 闪存
用户环境	
工作温度	-4° F 至 122° F/-20° C 至 50° C, 符合 MIL-STD 810B 规格
储存温度	-40° F 至 158° F/-40° C 至 70° C
湿度	5% 至 85% (无冷凝)
跌落规格	在室温下, 可承受从 8 英尺/2.4 米高度跌落到混凝土地面的冲击在工作温度范围内, 可承受从 6 英尺/1.8 米高度跌落至混凝土地面的冲击
滚动规格	2,000 次 3.2 英尺/1.0 米滚动; 达到并超过 IEC 滚动规格要求

* 参数发生改变, 恕不通知。

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至contact.apac@zebra.com咨询)

部件号: SS-TC75 04/15. © 2015 ZIH Corp. Zebra、斑马头像和 Zebra Technologies 徽标是 ZIH Corp. 在全球很多国家和地区注册的商标。保留所有权利。所有其他商标是其各自所有者的财产。



北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 A 座
2103/2105 室 100013
电话: +86 10 5825 7428
传真: +86 10 5825 7429

上海
上海市延安中路 1228 号
静安嘉里中心办公楼三座
21 层 2105 室 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

广州
广州市林和西路 9 号耀中广场
B3412-3414 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都
成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 B 座 1511 室
610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京
南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵世贸中心 1262-1264 室
210005
电话: +86 25 8576 8887
传真: +86 25 5857 9887

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座 1817 室
430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

香港
香港九龙尖沙咀广东道 30 号
新港中心二期 911-912 室
电话: +852 3753 7560
传真: +852 3753 7599