

SR61HP

高性能二维工业级手持扫描枪



使用易腾迈旗舰产品 Intermec SR61 系列工业级手持条码扫描枪，您可以避免使用多种扫描设备，并从真正降低总拥有成本上受益。SR61HP 系列扫描枪的特点包括：

- **快速扫描** – 先进的扫描引擎可以以无可比拟的运动中快速读取性能扫描一维和二维条码，同时还支持图像和实时视频采集
- **坚固耐用** – 设计能够承受从 6.5 英尺高度掉落到混凝土或钢质地面上，以及极端的冷热温度、持续叉车振动、扬尘和雨水
- **使用方便** – 高亮度瞄准器可以帮助快速高效地瞄准条码
- **符合人体工程学原理** – 舒适的手柄和全向扫描能力可以提高操作员的工作效率
- **兼容性强** – 全速 USB 2.0 有线或蓝牙® 无线接口可以快速把条码数据图像传输到主机系统

Intermec SR61 手持扫描枪系列是专为仓库、分销和工业制造所需的工业级应用而制造的，还支持交付凭证和服务点应用。SR61 配有抗冲击外壳，扫描引擎采用了没有活动器件的固态设计，超越了工业和军用标准，能够值得信赖地良好工作在持续多尘、潮湿或具有极端温度的恶劣环境中。

集成了高性能成像技术，可以快速扫描所有一维和二维条码符号。SR61HP 具有卓越的移动容差能力（在条码最高以 500 英寸/秒的速度移动时仍可扫描）并支持全向扫描，可以在任何扫描角度下实现超乎想象的反应速度。其它功能如数据处理、多条码同时读取和图像/视频采集等，使它更加灵活多用。

通过多种扫描配置，包括有线或蓝牙无线连接，SR61HP 扫描枪可以根据您的应用环境量身定制——无论需要的是读取特定的条形码符号，还是解码质量不佳或有缺损的符号，都能应付自如。SR61HP 可以真正支持所有线性、堆叠、复合和点阵条码符号，为将来的应用做好了准备。

SR61 系列产品良好的灵活性意味着在提高生产率的同时保持了低成本的优势。这些产品可以与易腾迈计算机、打印机和标准 PC 实现无缝集成。此外，还可以连接到多种运行有库存管理、拣货、收发货、直接转运、在制品和托盘跟踪应用程序的主机上。

SR61 系列还包括了专用型号，可以满足各种独特的应用要求。

另一种防爆型号可以在化工、塑料和制药生产中常见的危险环境中实现（wedge-based）扫描。SR61 还有专门为扫描直接零件标记（DPM）而设计的型号，专门针对在低对比度的金属材料上读取点码、化学蚀刻或激光蚀刻 DPM 进行了优化。（如需全面了解 SR61 系列产品的信息，请访问：www.intermec.com/sr61。）

为了缩短部署时间，SR61 系列产品配备了易腾迈独家的 EasySet™ 软件安装工具，可以快速方便地配置和个性化设置扫描系统。用户可以快速设置安全选项、蜂鸣音和音量，指定合适的正确读取和错误读取反应，以及其它许多自定义设置。

如果您的工作过程需要不折不扣的高质量产品，可以绝对信任早经实践证明的 SR61 工业条码扫描枪系列产品。

可以获得全面的支持服务

Intermec 条码扫描枪适合用于复杂的工业环境，而且我们提供一项支持方案可以保护您不受意外紧急情况影响。Intermec Medallion® 服务计划可以帮助您实现最高等级的生产力、设备可靠性和正常工作时间。Medallion® Complete 支持包覆盖了各种硬件故障、一般磨损和老化以及意外损坏。如需了解详情，请访问 www.intermec.com/services。

物理特征 — 有线型号

尺寸 (长 x 宽 x 高)

19.4 厘米 (7.6 英寸) x 7.2 厘米 (2.8 英寸) x 13.1 厘米 (5.2 英寸)

重量: 320 克 (11.2 盎司)

物理特征 — 无线型号

尺寸 (长 x 宽 x 高)

17.8 厘米 (7 英寸) x 7 厘米 (2.75 英寸) x 11.4 厘米 (4.5 英寸)

重量 (不带电池): 425 克 (15 盎司)

电源 — 有线型号

电源要求 5V DC, 1.7A

电源 — 无线型号

电池类型: 锂离子电池

电池续航时间: 每次充满电可使用超过 10 小时

充电时间: 90% 充电需要 2.5 小时

连接:

可以连接到易腾迈计算机和打印机, 以及标准 PC 上

接口 — 有线型号

RS232、USB 2.0 (HID 键盘、虚拟 Com 口、Video

Class)、键盘口、Wand Emulation

接口 — 无线型号

SPP、键盘口

射频 — 无线型号

频段: 2.4 GHz

类型: 蓝牙 class 1 版本 2.1 + EDR

范围 (Class 1):

开阔区域: 100 米 (325 英尺);

典型工作环境: 30 米 (100 英尺)

特性: 自适应跳频

扫描引擎选项

SR61xHP - 高性能二维扫描引擎 EA30)

SR61xDPM - 高密度和 DPM 二维扫描引擎 (EA30HD) *

如需了解有关 EA30HD 版 SR61 的详细信息, 请参考 www.intermec.com/sr61。

扫描范围 — 200 流明亮度时的典型读取距离

SR61xHP (EA30)

符号	密度	最短距离	最长距离
Code 39	0.125 毫米 (5 密尔)	8 厘米 (3.15 英寸)	14 厘米 (5.51 英寸)
	0.5 毫米 (20 密尔)	7 厘米 (2.76 英寸)	46 厘米 (18.11 英寸)
	1 毫米 (40 密尔)	9.5 厘米 (3.74 英寸)	70 厘米 (27.56 英寸)
EAN/UPC	0.33 毫米 (13 密尔)	6 厘米 (2.36 英寸)	32 厘米 (12.6 英寸)
	PDF417	0.25 毫米 (10 密尔)	5.5 厘米 (2.17 英寸)
0.38 毫米 (15 密尔)		6.5 厘米 (2.56 英寸)	36 厘米 (14.17 英寸)
DataMatrix	0.25 毫米 (10 密尔)	6 厘米 (2.36 英寸)	21 厘米 (8.27 英寸)

支持的条形码符号

一维和堆叠: Codabar; Codablock; Code 11; Code 128 (GS1-128); Code 39; Code 93/93i; EAN/UPC; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Omni-Directional; GS1 DataBar Stacked;
二维: Aztec; DataMatrix; GS1 Composite; Maxicode; QR Code

邮政编码: 澳大利亚邮政编码; BPO; 加拿大邮政编码; 荷兰邮政编码; Infomail; Intelligent Mail; 日本邮政编码; Planet; Postnet; 瑞典邮政编码

环境

工作温度: -20° C 到 +50° C (-4° F 到 +122° F)

存储温度: -40° C 到 +70° C (-40° F 到 +158° F)

湿度: 0% 到 95% 相对湿度, 非冷凝

撞击和振动: SAE 规范 J1399 Class 3 (越野车)

防雨防尘: IP54

抗摔: 从 1.98 米 (6.5 英尺) 高度掉落到混凝土或钢质地面上

环境亮度: 可以工作在 0 到 100000 流明的任意照明条件下

标准保修

有线型号 (SR61T): 3 年

蓝牙型号 (SR61B): 3 年 (电池 90 天)

可以选配 Medallion 支持包扩展保护范围

附件

如需兼容附件的完整清单, 请访问 www.intermec.com/sr61。

法规认证

Laser Class 2; Class 1, Division 2 - Groups A, B, C, D Hazardous Locations (SR61xHP-900); ANATEL (BR); CE Mark (EU) (EN 55024, EN 55022 Class B, IEC 60950-1, IEC 60825-1); CISPR 22 Class B; CQC & SRRS (CH); C-TICK (AU/NZ) (AS/NZS 3548 based on CISPR22); cULus (CA/USA) (UL 60950-1); GS Mark (DE) (EN 60950-1, EN 60825-1); MIC (KR); NOM (MX); Part 15 of FCC Rules, Class B; Spring Mark (SG)

美国易腾迈科技公司北京代表处

地址: 北京市海淀区科学院南路 2 号
融科资讯中心 C 座南楼 15 层 1510A,
邮编: 100190
电话: +86 (010) 5165 5922
传真: +86 (010) 6583 4408

美国易腾迈科技公司深圳代表处

地址: 深圳市福田区深南中路 6011 号
NEO 大厦 A 座 9 楼 D&E 室,
邮编: 518048
电话: +86 (755) 8831 2391
传真: +86 (755) 8831 2396

美国易腾迈科技公司上海代表处

地址: 上海市肇嘉浜路 789 号
均瑶国际广场 26 楼 C1-C2
邮编: 200032
电话: +86 (021) 6278 1090
传真: +86 (021) 6278 1081

美国易腾迈科技公司香港代表处

地址: 香港湾仔告士打道 151 号
国卫中心 11 楼 3601 室
电话: +852 3752 1906
传真: +852 3013 9401

中国销售热线: 400-6100-277

中国服务热线: 400-8210-133

英文网址: www.intermec.com

中文网址: www.intermec.com.cn

Copyright © 2012 Intermec 技术公司。

所有版权归 Intermec 技术公司所有。

易腾迈和 Intermec 是 Intermec 技术公司的注册商标。

所有其他商标归属各自所有者。

为了不断改进我们的产品, Intermec 技术公司在没有预先通知的情况下保留改变产品规格和特性的权利。

