

OMNII XT15

高适应性让您受益更多

Omnii™ XT15 在设计上具有独特的适应性，将极为全面的功能与开放式创新融于一身，提供您需要的灵活性，让您能够适应业务需求变化。作为 Omnii 平台的后续演进，Omnii XT15 除了保留 Omnii XT10 的最佳功能之外，还添加了新功能，使用这款新设备，移动工作人员能够随时随地最便利地访问业务应用程序。Omnii XT15 经过 IP67 和 IP65 防护等级认证，提供可靠的性能和无与伦比的适应性，能够满足环境和应用的最苛刻要求。了解为什么 Omnii XT15 是供应链终极手持设备解决方案。



技术造就的坚固耐用性

Omnii XT15 提供 Windows® CE 6.0 或 Windows® Embedded Handheld 6.5 操作系统选项，这两种操作系统都可以无缝集成，以实现关键流程的自动化，实时提高工作效率。此外，它还经过 IP67 和 IP65 防护等级认证，无论您将其携带至何处，均可正常工作。

可现场升级的适应性

Omnii XT15 始终以切合您的需求为目的，因此您可以按照所需的方式配置该设备，然后再根据需要增加功能。这样可以实现能够满足未来需求的灵活性，因为硬件可以重新配置，而非进行更换，在设备的生命周期内，可为您的企业节省高达 30% 的总拥有成本。

优化的人体工程学设计

人体工程学对于确保移动工作人员高效完成工作至关重要。Omnii XT15 具有平衡的构造，将舒适度、实用性、Natural Task Support 技术完美结合在一起。此外，Omnii XT15 配备了 Kiosk Mode 软件和半透反射式触摸屏，提供用户友好型界面。

耐用设计实现出色的可靠性并降低总拥有成本

该设备达到 IP65 和 IP67 密封等级，工作人员将水泼溅在设备上，将设备掉在一滩水中，或者在倾盆大雨的天气外出，它都可以正常工作。

即便从 6.5 英尺/2 米高处坠落在混凝土地面上，也不会影响设备的工作。

灵活的无线连接选项

只有斑马技术允许您在蜂窝、Wi-Fi 或窄带无线连接之间进行选择，通过一部设备为您提供多种无线选项。该设备支持 802.11a/b/g/n Wi-Fi，因而具备与任何无线局域网的兼容性，能够提供足够的带宽，以支持当前要求苛刻的应用的现代化图形用户界面。

它也支持窄带传输，因而能够提供稳定、经济、安全的无线连接，用于空旷室外区域的简单数据事务处理，例如港口、铁路站场、机场以及制造工厂的空旷室外堆场。该设备还支持 GSM/GPRS/EDGE 和 HSPA+，因而能够在全球各地为现场工作人员提供快速可靠的连接。

实际工作中的实用性

斑马技术深知如何在最恶劣的环境下提高移动工作人员的工作效率，因此我们设计的 Omnii XT15 的所有元素都体现出我们在这一领域的专业技术。Omnii XT15 采用了 Texas Instruments® 的 OMAP3 微处理器，设计了定制 ASIC 架构，提供业界领先的性能和效率，并且延长了电池续航时间，最长达到 20 小时。3.7 英寸 VGA 彩色显示屏为工作人员提高了可视性，带有振动反馈的 95db 键盘蜂鸣器非常适合嘈杂的工业环境。

适用于供应链物流的终极手持设备

要了解详细信息，请访问 WWW.ZEBRA.COM/OMNIIXT15 或访问位于 WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS 的全球联系人目录。

技术规格

物理特性	
尺寸	8.86 英寸(长) x 3.86 英寸(宽) x 1.73 英寸(高) (显示屏处) 1.22 英寸(厚)(握持部位) 225 毫米(长) x 98 毫米(宽) x 44 毫米(高) (显示屏处); 31 毫米厚(握持区域)
重量	1.34 磅/610 克(基本装置, 含电池)
键盘选项	59 键全字母数字; 55 键字母数字; 66 键 QWERTY 数字; 36 键数字; 36 键数字字母修改型; 36 键数字; 超白背光
电源	 PowerPrecision 锂离子电池 5000 mAh
显示屏	3.7" VGA (640 x 480) 半透反射式彩色/高抗冲击触摸屏
音频	集成话筒和扬声器; 高音量 95dB 蜂鸣器; 可选的“一键通”扬声器; 振动反馈
摄像头 (可选)	3 百万像素, 自动对焦, 4 倍数字缩放, 双 LED 闪光灯, 支持视频
GPS (可选)	SIRF III GPS 接收机
性能特点	
CPU	TI OMAP 3, 800 MHz
操作系统	Windows® CE 6.0; Windows® Embedded Handheld 6.5
内存	512 MB RAM 和 1GB 闪存
捆绑的应用程序	Windows CE 6.0: Internet Explorer Embedded; Microsoft Wordpad Windows Embedded Handheld 6.5: Windows® Office Mobile 2010 (包括 Word, Excel, PowerPoint, OneNote 和 SharePoint); Internet Explorer Mobile; Windows Office Outlook Mobile; Windows Media Player Mobile
终端仿真	TekTerm; Wavelink
附加软件	NetMotion Mobility XE VPN; Mobile Control Center (MCC); Kiosk Mode; Total Recall/TweakIt/Dr. Debug
条码扫描器选项	
SE1224 1D 标距激光、SE1524ER 1D 长距激光、SE4500 2D 标距成像仪、SE4600 2D 长距成像仪。	
RFID 模块选项	
HF 模块*	频率: 支持的 13.56 MHz 协议: ISO14443 Type A、B 和 C, ISO 15693; NFC “标签读取器”模式; 完全 Mifare 支持 数据加密; 2 个 SAM 槽位; ID1 SAM 格式; Class A、B 和 C

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

部件号: SS-OMNII XT15. 美国印刷 04/15. © 2015 ZIH Corp. Zebra, Zebra 斑马头像和 Zebra Technologies 徽标是 ZIH Corp. 在全球很多国家和地区注册的商标。保留所有权利。所有其他商标是其各自所有者的财产。



北京
北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 A 座
2103/2105 室 100013
电话: +86 10 5825 7428
传真: +86 10 5825 7429

上海
上海市延安中路 1228 号
静安嘉里中心办公楼三座
21 层 2105 室 200040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8393

广州
广州市林和西路 9 号耀中广场
B3412-3414 室
510610
电话: +86 20 3810 7798
传真: +86 20 3810 7783

成都
四川省成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心 B 座
1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630
传真: +86 28 8556 6582

南京
南京市鼓楼区汉中门大街
金陵世贸中心 1262-1264 室
210005
电话: +86 25 8576 8887
传真: +86 25 8587 9887

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座 1817 室
430071
电话: +86 27 8773 7490
传真: +86 27 8773 7493

香港
香港九龙尖沙咀广东道 30 号
新港中心二期 911-912 室
电话: +852 3753 7560
传真: +852 3753 7599

使用环境		
工作温度	-20° C 至 +50° C / -4° F 至 122° F	
储存温度	-40° C 至 +60° C / -40° F 至 140° F	
湿度	5% 至 95% (无冷凝)	
密封	IP67, IP65, IEC 60529	
跌落规格	从 6.5 英尺/2 米高处多次跌落至光滑混凝土地面	
集成传感器	运动(加速度计); 数字罗盘	
静电	+/- 8kV 接触, +/- 15kV 空气放电	
无线数据通信		
WLAN	IEEE 802.11a/b/g/n, CCX v4, 802.1X, WPA / WPA2-企业和共享密钥, FAST-MSCHAPv2, LEAP, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-GTC, TLS, 64/128 WEP, AESCCMP, TKIP	
窄带* (可选)	 UHF 波段: 403 - 470 MHz 信道间隔: 12.5 - 25 kHz RF 功率: 500 - 1,000mW; 传输速度: 4.8/9.6 kbps @ 12.5 kHz, 9.6/19.2 kbps @ 25 kHz	
WWAN (可选)	2.5G GSM/GPRS/EDGE 射频, 四频带 GSM: 850、900、1800、1900MHz; UMTS 3.8G HSPA+ 射频, 五频带 UMTS: 800/850、900、1900、2100 MHz, 四频带 GSM: 850、900、1800、1900MHz	
WPAN	Bluetooth® V2.0 + EDR	
相关法规		
全球安全、EMC、RF、激光许可; CE 标志; E 标志(车载充电器); 符合 RoHS 标准; 符合 WEEE 标准; 符合 REACH 标准		
附件		
可更换键盘、1-D、2-D 和自适应距离扫描器、桌面扩展坞、6 槽备用电池充电器、车载充电座、携带附件。要查看完整附件列表, 请访问 www.zebra.com/omniixt15 。		
保修		
Omnii XT15 遵守 Zebra 的硬件保修声明条款, 自发运之日起 (1) 年内, 针对工艺和材料的任何缺陷提供保修。要阅读完整保修声明, 请访问: http://www.zebra.com/warranty		
服务和支持		
服务描述	期限	服务型号
斑马客户关爱计划三年心悦服务, 涵盖全保服务(即人为损坏), 维修周期为 3 个工作日并提供 24*7 技术咨询。(服务订单提交要在硬件产品购买日 30 天之内提交)	三年	SSE-OMXT15-30
斑马客户关爱计划一年维修中心心悦服务, 不包含意外损坏, 维修周期为 3 个工作日并提供 24*7 技术咨询。(服务订单提交可在硬件产品购买日 30 天后提交)	一年	SCE-OMXT15-10

* HF 模块无法与以下设备和模块组合使用:

- Omnii XT15f
- Omnii XT15ni
- SE4600 2D 长距成像仪
- SE1524ER 1D 长距激光
- 扫描枪柄

** 窄带仅在 CE 型号上提供。且无法与以下设备和模块组合使用:

- Omnii XT15f
- WWAN 无线模块
- SE4600 2D 长距成像仪
- SE1524ER 1D 长距激光
- 摄像头和扬声器扩展模块
- 运动传感器(加速度计)

