

Captuvo SL62 系列

企业级Apple iPad mini™专用扫描附件

霍尼韦尔Captuvo SL62企业级扫描附件将时下最流行的Apple® iPad mini™包覆其中，从而将其转换成为一款企业级专用扫描设备，使企业既能沿用简单熟悉的iOS操作系统，同时又能满足实时访问库存数据、扫描和安全支付所需要的耐用性和多功能性。

Captuvo SL62由条码扫描技术领域的领航者霍尼韦尔公司打造，其特色在于集成了采用Adaptus™ 6.0二维影像技术的扫描器，能够快速精准地读取商品、优惠券或会员卡上的一维和二维条码。

Captuvo SL62扫描附件可为各个版本的iPad mini提供防护机壳，以增加其耐用性，防止磨损，使iPad mini能够适用于各种应用环境，如价格和产品查询、库存管理和销售点的购物扫描。另外，SL62还可以为iPad mini供电，减少停机时间，实现生产效率的最大化。

Captuvo SL62外形紧凑，可单手操作，使员工能够在客户现场更方便地服务客户，为企业提升产品销售和服务质量提供了一个绝佳的契机。操作员可同时在腰间佩戴一个移动打印机，以便即时打印发票。

在客户对快速和高质量服务的需求不断增加之际，Captuvo SL62不失为一款卓越的解决方案。它将有助于用户提升品牌形象，授权员工管理，加强客户体验，推动营收增长并保持客户忠诚度。



特征

- **首屈一指的扫描性能：**内置简单易用的影像扫描头，拥有强劲的一维二维条码扫描性能，可显著提升工作效率和一次扫描通过率。
- **防护外壳：**可以保护iPad mini，使其免受企业环境中常见的跌落、碰撞等损害，而同时又不会遮挡住大屏幕。
- **可选带加密的三轨磁条阅读器：**通过第三方密钥键入，在刷卡时，对持卡人数据进行加密，保护敏感数据和零售商的信誉，同时缩小PCI范围
- **远程智多星Remote MasterMind 4.0软件：**协助企业远程管理旗下的iPad mini设备和其他iOS设备，降低总体拥有成本。
- **为iPad mini供电：**为iPad mini额外供电，确保最大化使用时间

Captuvo SL62 技术参数

物理参数

体积 (长X宽X高)	224.5 mm × 152.7 mm × 34.25 mm
重量 (不含iPad mini / 带Retina显示器的iPad mini)	仅带摄像头版本: 720g (25.3 oz.)

系统架构

设备兼容性	Apple® iPad mini; 带Retina显示器的iPad mini
输入电压	5V
接口	SL62与 Apple® iOS设备之间采用UART 接口; SL62与 PC之间采用USB/UART接口
I/O端口	定制的Mini USB
电源	5V, 1A
按键	后面的两个扫描键; 电源键 (iPad mini/带Retina显示屏的iPad mini的电源键的延伸); 音量键 (iPad mini/带Retina显示屏的iPad mini的音量键的延伸); 回到iPad mini/带Retina显示屏的iPad mini的主页的Home键
音频	可使用iPad mini/带Retina显示屏的iPad mini的3.5mm 立体声耳机插孔、扬声器和麦克风
摄像头	可使用iPad mini/带Retina显示屏的iPad mini的前后摄像头
扫描器	Adaptus 6.0影像技术 N5600SR-BR0-1:N5600 标准距离 (SR) 影像头, 带绿色 LED瞄准器 N5600HD-BR0-1:N5600 高密度 (SR) 影像头, 带绿色 LED瞄准器 N5600ER-BR0-1:N5600长距离 (SR) 影像头, 带绿色LED瞄准器
解码能力	读取标准1D、PDF、2D条码、邮政编码和OCR字符
磁条阅读器	集成3轨双向MSR读卡器 (支持加密和非加密数据输出)
刷卡速度	每秒7~190厘米 (3~75英寸)
加密支持	DES, TDES, AES
主要管理支持	DUKPT
电池	可拆卸的1150mAh锂电池
预计操作时长	8小时 (SL62+iPad mini/ 带Retina显示屏的iPad mini)
预计充电时长	iPad mini:使用墙上适配器需9小时, 用四槽充电器需5小时 带Retina显示屏的iPad mini使用墙上适配器需14小时, 用四槽充电器需8小时
开发环境	Apple® iOS 6 和7的专用Captuvo SDK
应用程序软件	在Apple® APP应用程序商店或第三方应用程序开发商中均有供应 (更多信息, 请访问 www.isvstore.com/iosapps)
保修期	1年工厂保修
附件	标准USB A, 可连接至定制的mini USB电缆 (含)

环境参数

操作温度	0°C~35°C (32° F~ 95° F)
储存温度	-20°C~45°C (4° F~ 113° F)
湿度	5%~85%相对湿度、无冷凝
抗跌落能力	在室温下能够承受以任何角度从1.2m高处到水泥地面的跌落
环境密封等级	IP30
ESD	±8 KV 直接接触静电 & ±10 KV 空气静电

Apple和iPhone为苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

如需所有应用许可和证书的完整列表, 请浏览网站www.honeywellaidc.com/compliance
如需受支持的条码技术的完整列表, 请浏览网站www.honeywellaidc.com/symbologies

更多详细信息, 请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔扫描与移动技术部

中国上海

中国上海浦东新区张江高科技园区李冰路430号

中国苏州

苏州工业园区星海街221号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841



扫描关注霍尼韦尔扫描
与移动技术官方微信

Honeywell