



## Zebra® ZD500R™

### RFID 打印机

#### 具备领先功能特性的紧凑、易用的打印设备

通过为 Zebra 行业领先的热敏桌面打印机产品线添加 UHF RFID 打印和编码功能，ZD500R 拓展了 Zebra RFID 打印机的范畴。紧凑型 ZD500R 专为空间有限的应用而设计，可提供简单的一键式打印和编码、直接加载以及自动 RFID 校准，适用于不具备技术支持人员的企业的理想之选，例如零售店内特价标牌的打印应用。

此款打印机支持热敏和热转印打印，并兼容来自所有主要供应商的嵌体。ZD500R 可与多种 RFID 标签和标牌配合使用——从小型物品级吊牌到大型货箱和货盘标签。通过对间隔较近的 RFID 嵌体进行编码，ZD500R 有助于降低介质成本，减少介质浪费和介质卷更换。

打印机能够通过一系列标准特性应对颇为严苛的应用需求，包括并行、串行、USB 和以太网连接；大容量内存；以及 Zebra 编程语言。选项包括切纸器与剥离器、Bluetooth® 与 Wi-Fi® 认证通信以及高分辨率打印。

ZD500R 充分利用 Zebra 新的 Link-OS™ 环境——Zebra 的创新软件平台，支持运行旨在增强打印机功能的强大的应用程序，能够从任何位置更加简便的整合到全球运营并实施管理。

ZD500R 拥有 Link-OS Cloud Connect 应用，可直接、安全地连接云环境，从而能够从任何端口可靠地转发数据。

Link-OS Print Touch™ 应用程序让用户只需点按一下便可使 ZD500R 与支持 NFC (近场通信) 的设备配对，便于立即访问所需数据，包括 Zebra 操作指南视频和产品支持。

#### 以下应用的理想选择

##### 零售

- 物品级特价标签打印
- 店内退货和展示标签打印
- 促销品和其他物品

##### 医疗保健

- 样本跟踪
- 患者识别
- 资产跟踪

##### 制造

- WIP (在制品) 货箱/货盘跟踪
- 部件标牌打印
- 资产跟踪

##### 政府/DOD 合规

- 文档跟踪
- MIL STD 129 合规
- 证据跟踪

##### 服务和休闲

- RFID 腕带
- 票据打印
- 快速集结
- 队列管理

## 规格表

<b>打印机名称</b>	ZD500R	<b>介质特性</b>	<b>标签和底纸长度</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>最大非连续介质长度: 39 英寸/990 毫米</li> <li>最小标签长度 (撕纸模式): 0.25 英寸/6.35 毫米</li> <li>最小标签长度 (剥离模式): 0.5 英寸/12.7 毫米</li> <li>最小标签长度 (切刀模式): 1 英寸/ 25.4 毫米</li> </ul>	<b>LINK-OS 解决方案</b>	<b>软件工具</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>打印机集成:</b> Zebra 提供帮助您将 Zebra 设备集成到您现有系统的应用和产品</li> <li><b>打印机管理:</b> 借助适合的 Zebra 管理工具在本地和全球范围内管理您的打印操作。</li> <li><b>开发者工具:</b> 为您提供您创建自己的应用所需的工具, 包括文档、源代码、编程语言、模板等。</li> </ul>
<b>RFID 功能</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持 UHF EPC Gen 2 V1.2/ISO 18000-6C 兼容的标牌</li> <li>打印和编码标签最小间距为 0.6 英寸/16 毫米</li> <li>自适应编码技术简化 RFID 设置, 无需复杂的 RFID 定位指南</li> <li>RFID 作业监控工具可跟踪 RFID 性能</li> <li>RFID ZPL™ 命令提供与现有 Zebra RFID 打印机的兼容能力</li> <li>支持符合行业标准的基于多厂商序列化芯片(MCS)</li> <li>支持对兼容 ATA Spec 2000 的用户内存的数据块永久锁定</li> <li>集成 ThingMagic® RFID 读取器/编码器</li> </ul>	<b>标签和底纸宽度</b>	0.75 英寸/19 毫米至 4.25 英寸/108 毫米	<b>固件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ZPL II®</li> <li>Web View</li> <li>Alert</li> <li>ZBI™</li> </ul>
<b>打印机特性</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>热转印或热敏打印方式</li> <li>ZPL 编程语言</li> <li>双层结构</li> <li>无需工具即可进行打印头和压纸滚轴更换</li> <li>OpenACCESS™ 设计</li> <li>便于安装介质</li> <li>快速、简便的碳带安装</li> <li>简单的介质校准</li> <li>四种连接方式: USB、并行、串行和以太网</li> <li>实时时钟</li> <li>LCD 用户界面</li> <li>Energy Star® 认证</li> <li>支持 Link-OS</li> <li>Print Touch 应用程序</li> <li>3 英寸介质芯适配器</li> <li>通信: <ul style="list-style-type: none"> <li>» RS-232 自动感应串行接口, DB-9</li> <li>» USB V2.0, 双向</li> <li>» Centronics® 并行</li> <li>» 以太网: 10/100 内置</li> </ul> </li> </ul>	<b>介质卷尺寸</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最大外径: 5 英寸/127 毫米</li> <li>卷芯内径: 0.5 英寸/12.7 毫米、1 英寸/25 毫米、1.375 英寸/35 毫米、1.5 英寸/37.1 毫米、3 英寸/76 毫米</li> </ul>	<b>字体/图形/符号</b>	<b>字体/字符集</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 种内置可扩展 ZPL II 点阵式字体</li> <li>两种内置可伸缩 ZPL 字体</li> <li>本机支持 OpenType 字体</li> <li>兼容 Unicode® 标准, 支持多语言按需热敏打印</li> <li>面向用户的 56MB 非易失性存储 (针对可下载对象)</li> <li>面向用户的 4MB SDRAM</li> </ul> <b>图形功能</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持用户定义的字体与图形 —— 包括定制徽标</li> <li>ZPL II 绘图命令 —— 适用于绘制方框和线条</li> </ul>
<b>打印机规格</b>	<b>分辨率</b> 203dpi/每毫米8个点 300dpi/每毫米12个点 (选配)	<b>介质厚度</b>	卷筒纸、折叠纸、模切纸、连续热敏标签 (可选黑标)、标签卡纸、连续收据纸、腕带	<b>条码码型</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>条码比率: 2:1 (无旋转) 和 3:1</li> <li>一维条码: Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、EAN-14、UPC-A 和 UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions、Plessey、POSTNET、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、LOGMARS、MSI、Codabar 和 GS1 DataBar (原 RSS)</li> <li>二维条码: PDF417、MicroPDF-417、Code 49、MaxiCode、Codablock、Data Matrix、QR Code 和 Aztec</li> </ul>
<b>碳带规格</b>	<b>内存</b> 128MB 标准 SDRAM 内存 256MB 标准闪存	<b>工作参数</b>	<b>工作温度</b> 40°F/ 4.4°C 至 105°F/ 41°C <b>储存温度</b> -40°F/ -40°C 至 140°F/ 60°C <b>工作湿度</b> 10% 至 90% 相对湿度 (无冷凝) <b>存储湿度</b> 5% 至 95% 相对湿度 (无冷凝)	<b>选项和附件</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300 dpi 打印分辨率, 可呈现精细的图像</li> <li>无线: 802.11 a/b/g/n 和 Bluetooth v3.0</li> <li>剥离选项: 使用标签剥离传感器进行标签剥离与单张出纸</li> <li>适用于各种介质类型切纸器</li> </ul>
<b>碳带规格</b>	<b>最大打印宽度</b> 4.09 英寸/104 毫米 <b>最大打印长度</b> 39 英寸/990 毫米 <b>最大打印速度</b> 每秒 6 英寸/152 毫米 (203dpi) 每秒 4 英寸/102 毫米 (300dpi)	<b>电气参数</b>	自动可检测 (符合 PFC 规范) 100~240VAC, 50~60 Hz	<b>键盘显示单元</b>	ZKDU 和 KDU Plus™ 键盘显示单元, 适用于独立打印解决方案
<b>碳带规格</b>	<b>最大外径</b> 1.36 英寸/35 毫米 <b>标准长度</b> 244 英尺/74 米 <b>比率</b> 介质卷与碳带比率为 1:1 <b>宽度</b> 1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/109.2 毫米 <b>卷芯内径</b> 0.5 英寸/12.7 毫米	<b>机构认证标准</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>辐射: FCC Part 15、Subpart B、VCCI、C-Tick</li> <li>辐射与抗扰度: (CE): EN55022</li> <li>Class-B、EN61000-3-2、EN61000-3-0 和 EN55024、CCC、CCX、Wi-Fi 认证</li> <li>安全: IEC 60950-1:2005 + A1:2009、EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A12:2011+ A1:2010 + AC:2011、UL 60950-1:2007 R12.11、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 + A1:2011 和 TUV NRTL</li> </ul>		
		<b>物理参数</b>	<b>宽度</b> 7.6 英寸/193 毫米 <b>高度</b> 7.5 英寸/191 毫米 <b>深度</b> 10 英寸/254 毫米 <b>重量</b> 4.9 磅/2.2 千克		

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

\* 以上规格如有更改, 恕不另行通知。©2015 ZIH Corp. Zebra、Zebra 斑马头像、Link-OS、ZBI、ZPL 和 ZPL II 是 ZIH Corp. 在全球很多国家和地区注册的商标。ZD500R 以及所有产品名称和编号都是 Zebra 的商标。保留所有权利。ENERGY STAR 和 ENERGY STAR 标志是美国政府所有的注册标志。所有其他商标均为其各自所有者的财产。



上海途腾信息技术有限公司(斑马白金级代理商)  
 技术及销售支持热线: 400-811-7372  
 地址: 上海市徐汇区田林路142号H座701室  
 技术支持邮箱: tech@shtotem.com 价格咨询邮箱: sales@shtotem.com



微信公众号