


Dolphin CT60

移动数据终端

霍尼韦尔Dolphin™ CT60移动数据终端专门为企业设计，以随时随地为关键业务应用和快速数据输入提供实时连接。产品持久耐用，能够在现场或交易厅实现最大的运行时间和工作效率。基于Mobility Edge™平台，CT60为客户提供了一种基于通用硬件和软件平台的集成、可重复和可扩展方案，在不损害企业安全性、可靠性、性能或管理特色的前提下，免受集成和僵硬技术的限制与约束。

在企业内整合多台设备，会为企业IT管理和维护增添时间和成本密集的复杂性。CT60采用霍尼韦尔Mobility Edge平台，可帮助客户加速企业配置、认证和部署；提供从Android Nougat到Android Q，4代Android™的超长产品生命周期，可帮助客户实现投资回报率最大化，降低总拥有成本（TCO）。其先进的企业生命周期工具则可极大简化经常重复的任务，例如软件升级、新人培训和备件库管理等。

CT60具备支持工作人员全天连接和工作生产的巨大优势。其行业领先的先进网络连接，可助力大文件传输、视频流和业务应用快速远程访问，此外，电力充足可支持整班次的工作。对损坏严重、难以识读的条码，也能实现快速和精确的1D/2D扫描和数据录入。产品设计坚固，可耐意外跌落和坠落，此外充分融合了人体工学设计，轻巧紧凑，使用舒适；采用的4.7寸康宁大猩猩触摸屏，可确保室内外清晰读数，并支持手指、手套或触摸笔触摸操作。



Dolphin CT60采用Mobility Edge平台，具备实时连接和高级数据采集功能，确保投资不会过时。

特点&优势



MOBILITY EDGE硬件和软件平台 - 通用硬件平台和企业生命周期工具为快速和安全开发、部署、性能管理和生命周期管理提供集成、可重复和可扩展方案。



投资不过时 - 支持Android 7.1.1及之后的4代Android系统。此外，使用基于Windows操作系统的客户可在不影响可靠性、性能和管理特色的情况下改为Android。



最佳连接性 - CT60是首款采用LTE-Advanced和载波聚合技术的企业级设备，速度高达300Mbps。可提供更佳的网络覆盖、速度、随时随地的连接和设备寿命。



无与伦比的扫描性能 - 先进的2D影像扫描头能够实现一流的1D和2D条码数据采集性能。扫描手柄的可选性，可实现手持和手枪式握把操作间的灵活切换，减少用户疲劳。



坚固、人体工学设计和持久耐用 - 时尚轻巧，坚固耐用。可轻松放入口袋。IP65和IP67防护等级，可有效防护灰尘/水溅射；通过1.5m高度坠落到水泥地面，1000次从1m处跌落的多次测试。

Dolphin CT60 技术规格

系统架构

处理器: 2.2GHz高通骁龙™ 660八核处理器

操作系统: Android 7.1.1 Nougat (系统兼容至Android Q版本)

内存: 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32GB闪存

显示器: 118mm (4.7英寸), 高分辨率 (1280 x 720), 高亮液晶屏, 带背光, 户外可读, 高透光, 防指纹疏油层

触摸屏: 坚固耐用的多点电容触摸屏, 高透光: 经久耐用, 强光可读性高。手套和手指模式间自动切换。防水滴。

键盘: 自定义软键盘, 双作用侧面扫描按键, 音量加/减键, 摄像头和电源按钮

音频: 扬声器, T3/M3 HAC兼容, 带降噪功能的双麦克风。支持PTT和蓝牙耳机

I/O端口: 耐用的定制接口

摄像头: 1300万像素彩色摄像头, 支持4K视频拍摄, 带防抖功能, 以及先进的增强曝光补偿软件功能

传感器: 环境光传感器, 接近传感器, 加速度计, 陀螺仪, 磁强计, 压力传感器

存储扩展: 支持最大512GB microSD卡扩展 (兼容SDXC/SDHC/SDIO)

电池: 3.6V 4040mAh锂离子电池, 集成电池诊断功能

续航时间: 超过12小时

扫描能力: Honeywell N6600 Slim Imager Engine (1D/2D条码), Honeywell SDKs for Android

应用软件: Honeywell Utilities and Demos

质保: 一年质保

无线连接

WWAN: 双micro-SIM插槽WWAN模块 (ATT/VZW/SPRINT/TMO/NA/EU)

LTE-Advanced支持

- 最高400Mbps CAT13 LTE下行链路
- 最高75Mbps CAT5 LTE上行链路
 - o LTE (FDD) - 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、25、26、28和29波段
 - o LTE (TDD) - 38、39、40和41波段
 - o UMTS/HSPA+ (3G) - 1、2、4、5、6、8、9和19波段
 - o GSM/GPRS/EDGE四频(850/900/1800/1900 MHz)
 - o 1xRTT/EV-DO (BC0、BC1和BC10 (B26 BW) 波段)

UMTS/HSPA+ (3G) - 1、2、4、5、6、8、9和19波段

GSM/GPRS/EDGE四频 (850/900/1800/1900 MHz)

1xRTT/EV-DO (BC0、BC1和BC10 (B26 BW) 波段)

WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi认证

其它WLAN功能: 802.11r (802.11k/mc, 通过未来版本)

WLAN安全性: 开放、WEP、WPA/WPA2 (个人版和企业版)

EAP支持: TLS、PEAP、T-TLS、PWD、FAST和LEAP CCX版本4认证

蓝牙: 支持V5.0和BLE

蓝牙配置: HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、OPP、SPP和GATT

NFC: 集成NFC

VoIP: 支持

VPN: IPSec V4/L2TP和PPTP

一键通 (PTT): 支持

GPS协议支持: 支持GPS、GLONASS、伽利略和北斗

机械参数

尺寸: 160 mm x 82.5 mm x 19 mm (6.3英寸 x 3.2英寸 x 0.75英寸)

重量: 350克 (12.4oz), 含电池

工作环境

工作温度: -20°C到50°C (-4°F到122°F)

存储温度: -30°C到70°C (-22°F到158°F)

湿度: 相对湿度0%到95% (无结露)

坠落: 根据MIL-STD 810G测试, 室温下从2.4m (8英尺) 的高度坠落到水泥地面, -10°C到50°C下, 从1.5m (5英尺) 的高度坠落到水泥地面; -20°C下, 从1.2 m (4英尺) 的高度坠落到水泥地面, 设备未损坏。

跌落: 根据IEC 60068-2-32规范, 超过1000次从1.0m (3.3英尺) 处跌落, 设备未损坏。

ESD: ±15KV空气放电和±8KV直接放电

防护等级: 通过专门的IP67&IP65防护等级认证, 符合防潮和微粒入侵标准要求

如需查看所有符合标准和认证的完整清单, 敬请访问 www.honeywellaidc.com/compliance。

如需查看所有支持条码的完整清单, 敬请访问 www.honeywellaidc.com/symbolologies。

更多信息, 敬请访问

更多信息, 敬请访问 www.honeywellaidc.com.cn

Dolphin为霍尼韦尔国际公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

Android为谷歌公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

Qualcomm和Snapdragon为高通公司在美国和/或其它国家的商标或注册商标。

Gorilla Glass和Corning为欧文斯科宁有限公司在美国和/或其它国家的注册商标或商标。



微信公众号



上海途腾信息技术有限公司

技术及销售支持热线: 400-811-7372

地址: 上海市徐汇区田林路142号H座701室

技术支持邮箱: tech@shtotem.com 价格咨询邮箱: sales@shtotem.com

Honeywell